

VOORWAARDEN WAARAAN EEN VOLLEDIG SoVoDo MOET VOLDOEN

	Schets ontwerp	Voorlopig ontwerp	Definitief ontwerp
Duidelijkheid	Gebruik de standaard seed dsb.dgn Lijndikte/style volgens standaard (by Level of via infra tools) Tekst (252 Arial, HT/WT=1.0 bij schaal 1:500) conform NLCS Maatvoering (Dimension Styles) via Voorbeeldtekening-BB Tekst + maatvoering zelfde teksthoopte Bestaande-, vervallen-, nieuwe situatie Banden enkele lijn Belijning (zie ook VRI-tekeningen) Gebruiksfunctie benoemen, b.v. Rijweg, Trottoir, etc. Bomen (cellen), plantvakken, haagvakken (lijn patterning) Straatmeubilair + verkeerssymbolen (cellen) locatie globaal Trappen en keermuren Waterkant Standaard 3 grijsintinten voor bebouwing/asfalt Arcering d.m.v. tekst Water d.m.v. tekst Maatvoering Werkgrens volgens standaard of (CO = 97, St = 3, Wt = 5)	Gebruik de standaard seed dsb.dgn Lijndikte/style volgens standaard (by Level of via infra tools) Tekst (252 Arial, HT/WT=1.0 bij schaal 1:500) conform NLCS Maatvoering (Dimension Styles) via Voorbeeldtekening-BB Tekst + maatvoering zelfde teksthoopte Bestaande-, vervallen-, nieuwe situatie Banden enkele lijn + afk. TB, OB, VB Belijning (zie ook VRI-tekeningen) Gebruiksfunctie benoemen + Afk., b.v. Rijweg-SBS, Trottoir-BT, etc. Bomen (cellen), plantvakken, haagvakken (lijn patterning) Straatmeubilair + verkeerssymbolen (cellen) locatie concept Trappen en keermuren Waterkant benoemen, b.v. natuurlijke oever of beschoeing Standaard 3 grijsintinten voor bebouwing/asfalt Arcering voor gras en oevers Water d.m.v. symbool Maatvoering + bochtstralen Werkgrens volgens standaard of (CO = 97, St = 3, Wt = 5)	Gebruik de standaard seed dsb.dgn Lijndikte/style volgens standaard (by Level of via infra tools) Tekst (252 Arial, HT/WT=0.4 bij schaal 1:200) conform NLCS Maatvoering (Dimension Styles) via Voorbeeldtekening-BB Tekst + maatvoering zelfde teksthoopte Bestaande-, vervallen-, nieuwe situatie Banden volledig (voork.-achterz.) + afk. TB, OB, VB Belijning (zie ook VRI-tekeningen) Gebruiksfunctie benoemen + Afk. b.v. mat., form., verband en kleur, b.v. Rijweg-SBS DF KV rd, Trottoir BT5 HV gr etc. Bomen + afk., plantvakken nummeren, haagvakken nummeren + afk. of standaard Excellijst invoegen Straatmeubilair + verkeerssymbolen (cellen) locatie definitief Trappen en keermuren Waterkant benoemen, b.v. natuurlijke oever of beschoeing + materiaalkeuze Kolken + symbool afwatering (na advies van CIV) Lijnarcering + knipnaden verharding Standaard 3 grijsintinten voor bebouwing/asfalt Arcering voor gras en oevers Water d.m.v. kleur of symbool Maatvoering + bochtstralen Hoogtes t.o.v. N.A.P. (na overleg met CIV) Werkgrens volgens standaard of (CO = 97, St = 3, Wt = 5)
	Verklaring (Legenda) bij voorkeur boven stempel Noordpijl, bij voorkeur boven stempel Volgbladen nummeren (indien aanwezig)	Verklaring (Legenda) bij voorkeur boven stempel Noordpijl, bij voorkeur boven stempel afkortingen verklaren Volgbladen nummeren (indien aanwezig)	Verklaring (Legenda) bij voorkeur boven stempel Noordpijl, bij voorkeur boven stempel afkortingen verklaren Volgbladen nummeren (indien aanwezig)
Producten	Zwart-wit plot 1:500 Kleurplot 1:500, alleen op verzoek (kleurvakken apart model) Profielen 1:200, alleen op verzoek	Zwart-wit plot 1:500 Profielen 1:200, met maatvoering en gebruiksfunctie, zonder hoogtes Kleurplot 1:500, alleen op verzoek (kleurvakken apart model) Profielen 1:200, alleen op verzoek	Zwart-wit plot 1:200 Profielen 1:100 met maatv., hoogtes en matjes + banden en kolken Beplantingsplan (apart model indien nodig), standaard Excel invoegen Details op verzoek Bebording- en belijningstekening graag apart opzetten (schaal 1:500) na def. Goedkeurend DO i.v.m. juridisch document.